

hertalan  
the Waterproof Solution  
(techniki wodoszczelności)

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ  
**DEKLARACJA PARAMETRÓW (DoP)**

MAJ 2013



**Ustawa o Produktach Budowlanych (EU) Nr 305/2011**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Typ produktu:                  | <b>Hertalan easy cover (Hertalan łatwe pokrycie)</b>   |
| 2. Numer typu, wsadu lub serii:   | <b>patrz produkt (opakowanie)</b>  |
| 3. Przeznaczenie:                 | <b>Uszczelnienia dachów płaskich, EN 13956</b>   |
| 4. Adres kontaktowy producenta:   | <b>Hertalan Rubber Products bv<br/>Industrieweg 16<br/>NL-8263 AD KAMPEN</b>   |
| 5. Adres kontaktowy pełnomocnika: | <b>nie podano</b>  |
| 6. System oceny i kontroli/badań: | <b>2+</b>  |
| 7. Jednostka notyfikowana (hEN)   | <b>KIWA n.v.<br/>Sir W. Churchill-laan 273<br/>NL-2288 EA Rijswijk<br/>Notified body no.: 0620</b><br>Firma Kiwa nv przeprowadziła przegląd początkowy oddziału produkcyjnego, kontrolę produkcji i prowadziła ciągłe monitorowanie, ocenę i ewaluację kontroli produkcji oraz wystawiła deklarację zgodności dla kontroli produkcji 0620-CPD-44520. |
| 8. Jednostka notyfikowana (ETA):  | <b>nie podano</b>  |

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WE 1/2

Gwarancja jakości Lloyd ISO9001 i ISO14001  
ADCE deklaracja parametrów 15.05.2013 - V1



<b>9. Deklarowane parametry</b>			
<b>Istotne cechy charakterystyczne</b>	<b>Parametry patrz certyfikat produktu</b>	<b>Test standardowy</b>	<b>Norma zharmonizowana</b>
Obciążenie ogniowe z zewnątrz		EN 13501-5	
Własności ppoż. Szczelność na wodę Wytrzymałość na rozciąganie (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	<b>Klasa E spełniona</b> <b>10 ± 20%</b>	EN 13501-1 EN 1928 EN 12311-2B	EN 13956: 2012
Wydłużenie przy rozciąganiu (l/b) (%)	<b>&gt; 440</b>	EN 12311-2B	
Odporność na przerastanie korzeni	<b>patrz certyfikat produktu</b>	EN 13948	
Odporność na obciążenie statyczne (kg)	<b>≥ 25</b>	EN 12730	
Odporność na obciążenie udarowe (mm)	<b>≥ 300</b>	EN 12691	
Odporność na rozdzieranie (l/b) (N)	<b>≥ 25</b>	EN 12310-2	
Odporność na oddzieranie spoiny złączej (N/50 mm)	<b>≥ 25</b>	EN 12316-2	
Odporność na ścinanie spoiny złączej (N/50 mm)	<b>≥ 200</b>	EN 12317-2	
Własności dot. łączenia na zakłady przy niskich temperaturach (°C)	<b>≤ -45</b>	EN 495-5	
Odporność na ozon Składniki niebezpieczne	<b>odpowiednia wymagania spełnione</b>	EN 1844	EN 13956: 2012

#### 10. Deklaracja

Parametry niniejszego produktu wg punktów 1 i 2 odpowiadają parametrom zadeklarowanym wg punktu 9. Za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności odpowiada wyłącznie producent wg punktu 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Onno Fokkinga, manager R&D  
Kampen, maj 2013 r.

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WE 2/2 Gwarancja jakości Lloyd ISO9001 i ISO14001  
ADCE deklaracja parametrów 15.05.2013 - V1

#### ===== Repertorium Nr: 1088/2013

Ja, niżej podpisana, mgr Anna Makowiecka-Siudut, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego (wpis na liście Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3013/05) stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku niemieckim. Przypisy Tłumacza oznaczono kursywą. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004). 28.10.2013

*Anna Makowiecka-Siudut*

